



iWaveOcean
CÆRBERUS
pro-series



Caratteristiche tecniche	Caerberus	Caerberus "S"	Caerberus "CAVE"
Tipo di sorgente	3x10W LED	2x10W + 1x18W LED	2x10W + 1x18W LED
Temperatura di colore della luce	6800 K	5000 K	5000 K
Angolo di emissione	7° centrale; 37° secondario	7° centrale; 46° secondario	7° centrale; 120° secondario
Batteria [Canister 10Ah, 15Ah]	Li Ion 11,1 V con protezione		
Interruttore	Mechanic		
Modi di operare	3 MAX, MED, MIN	3 MAX (3 LED on), MED 1 (2 LED on), MED 2 (1 LED on)	3 MAX (3 LED on), MED 1 (2 LED on), MED 2 (1 LED on)
Lumen [Tj 25°C] MAX, MED, MIN	3380, 2250, 1130	4370, 2100, 2100	4370, 2100, 2100
Lumen [Tj 85°C] MAX, MED, MIN	2950, 1950, 990	3900, 1850, 1850	3900, 1850, 1850
Lux a 1 mt MAX, MED, MIN	52000, 34400, 17600	33500, 27500, 6000	28100, 27500, 600
Autonomia MAX, MED, MIN	Canister 10Ah [5h 30min; 7h; 14h]	Canister 10Ah [4h 30min; 7h; 7h]	Canister 10Ah [4h 30min; 7h; 7h]
	Canister 15Ah [NA; 10h 45min; >20 h]	Canister 15Ah [6h 40min; 10h 45min; 10h 45min]	Canister 15Ah [6h 40min; 10h 45min; 10h 45min]
Sistema di ricarica	Caricabatteria automatico		
Dimension testa [mm]	118x69x80		
Lunghezza cavo [cm]	110 (possono essere richieste lunghezze differenti)		
Peso della testa (fuori/in acqua) [gr]	757 / 310	783 / 340	727 / 327
Microprocessore	Sì		
Protezione alte temperature	Sì		
Protezione basse temperature	Soft start		
Protezione batteria scarica	Sì		
Colori	Nero		